


AANSLUITINGEN:		HMV210-02 H1
A, B	SAE 1 1/4" 6000psi	
L, U	M26 x 1,5	
E, X	M14 x 1,5	

TECHNISCHE GEGEVENS:

slagvolume max, Vg max: 210 cc/omw
 slagvolume min, Vg min: 70 cc/omw
 toerental max (bij Vg max): 2700 omw/min
 toerental max (bij Vg min): 3200 omw/min
 bedrijfsdruk, p bedr: 250 bar
 druk nominaal, p nom: 420 bar
 druk max, p max: 500 bar
 huisdruk max: 1,5 bar
 traagheidsmoment: geen opgave
 massa: geen opgave
 draaimoment, Md (bij p nom en Vg max) 1404 Nm
 insteldruk spoeling: 10 bar
 axiale asbelasting max: 2000 N
 huistemperatuur max: 90 °C

Oliedruk op A, dan draairichting links.
 Oliedruk op B, dan draairichting rechts.



MOTRAC
 Hydrauliek
 IMPORTEUR

Dombroek 2, 7223 DV Bock, 0575-448844
 Postbus 24, 7200 AA Zutphen, fax 448822
 Internet: www.motrac-hydraulie.com
 E-mail: info@motrac-hydraulie.com

VERSTELBARE MOTOR
 HMV210 - 02 H1

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

H6217-01