



a = 3/8-16UNC-28
 b = SAE 16/32 15T

AANSLUITINGEN	
MPV45/63-01	SAE 3/4" 6000 PSI
A, B	M22 x 1,5
T1, T2	M12 x 1,5
MA, MB	M12 x 1,5
R, X1, X2	M12 x 1,5
G, Fo, Fe	M18 x 1,5
S	M33 x 2
Ps	M14 x 1,5
Y1, Y2	M14 x 1,5

TECHNISCHE GEGEVENS:

slagvolume : 46 cc/omw
 Verstelbare pomp 8,4 cc/omw
 Voedingpomp 3800 omw/min
 toerental n max.: 219 Nm
 draaimoment M max.: 300 bar
 bedrijfsdruk p: 350 bar
 max. druk pmax: 90 °C
 max. temperatuur: 1500 N
 max. axiaalbelasting: ± 27

MOTRAC
 Hydrauliek IMPORTEUR

Dambröek 2, 7223 DV Boak, 0575-448844
 Postbus 24, 7200 AA Zutphen, fax 448822
 Internet: www.motrac-hydraulic.com
 E-mail: info@motrac-hydraulic.com

VERSTELBARE POMP
 MPV45-01 M1E

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN H6010-06